

Artikel-Nr.:	Modellname:
---------------------	--------------------

603550

askö GRIP ULTRA

KP

Design & Konstruktion:

Beschreibung: Ausstattung: Streifen auf Innenhand und Daumen aus Silikon, Handrücken aus orangenem Nylongewirke, elastisch, Schnittschutz, gute Passform, gute Abriebfestigkeit. Mit praktischer Anziehschleufe.



Größen: 5 - 14
Farben: schwarz-leuchtorange, schwarz-leuchtgelb, schwarz-rot, schwarz

Materialien:

Innenhand (Synthetikleder): 65% Polyamid, 35% Polyurethan Kunstleder Amara, Stärke mind. 0,7-0,9 mm.

Handrücken (Spandex): 97% Polyester, 3% Elasthan

Gebrauchsinformationen:



Waschen: Zum Trocknen an den Fingerspitzen aufzuhängen.

Empfehlung: Um die Haltbarkeit des Handschuhs zu gewährleisten, empfehlen wir als Hersteller die Pflege mittels handelsüblicher Reinigungsmittel (z.B. Bürsten, Putzlappen etc.). Vor einem erneuten Einsatz sind die Handschuhe auf Unversehrtheit zu überprüfen.

Einschränkung: Nicht in den Trockner, nicht schleudern. Chemisch reinigen macht eine vorherige Beratung eines anerkannten Fachbetriebs erforderlich. Für Änderungen der Eigenschaften kann hier der Hersteller keine Haftung übernehmen.

Piktogramme und Leistungsstufen nach DIN EN 388:2003 CAT II

Parameter	Ergebnis
Abrieb (EN 388)	2
Schnittfestigkeit (EN 388)	2
Weiterreißfestigkeit (EN 388)	3
Stichfestigkeit (EN 388)	1
Tastgefühl (EN 420)	5



Leistungsanforderung nach EN 388- mechanische Risiken

Prüfung	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4	Level 5
1.Ziffer: Abriebfestigkeit (Zyklen)	100	500	2000	8000	
2.Ziffer: Schnittfestigkeit (Index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
3.Ziffer: Weiterreißfestigkeit (Newton)	10	25	50	75	
4.Ziffer: Stichfestigkeit (Newton)	20	60	100	150	

Prüfstelle: 0197 / TÜV Rheinland LGA Products GmbH – Tillystr. 2 – D-90431 Nürnberg

Kontakt: askö GmbH - Innovative Schutzausrüstung
Adolph-Kolping-Str. 6 , D - 72393 Burladingen
Tel.: 07475 / 95000 - 0 Fax: 07475 / 95000 - 29
eMail: info@askoe-online.de Website: www.askoe-online.de